

LEDVANCE, FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM R30, LED Reflektor, 290 W, 3000 K, Dimmelhető, IP66, Fekete



DALI 2.0 alapú reflektor forgásszimmetrikus fényeloszlással magas oszlopos területvilágításhoz. Termékjellemzők: DALI 2.0 interfész a fényvezérlő rendszer integrációjához. Nagy fényhasznosítás: akár 140 lm/W. Forgásszimmetrikus fényeloszlás magas oszlopos területvilágításhoz. Ferde (45°) rögzítőtámasz és 180°-ig dönthető. Magas túlfeszültségvédelem: akár 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Integrált szellőző a világítótest belsejében keletkező pára elkerüléséhez. 2 m-es kábel segítségével csatlakoztatható, bekötést igényel. Védelmi fokozat: IP66. Ütésállóság: IK08. Üzemi hőmérséklet: -30...+50 °C. Termékelőnyök: Akár 90% energia megtakarítás halogén lámpa reflektorokhoz képest. Akár 45% energia megtakarítás hagyományos fénycsöves világítótestekhez képest. Világos, robustus és tartós. Homogén fényűrűség-eloszlás és csökkentett vakítás. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőléssel van felszerelve. Kulcslyuk a könnyű telepítés érdekében. 5 év garancia. Felhasználási területek: Közvetlen helyettesítése az HID lámpákat használó világítótesteknek. Kültéri használatra (IP66). Parkolók. Nyilvános területek. Ipari létesítmények. Sportlétesítmények. Nagy területek világítása. D jelölés a tűzveszélyes üzleti egység jelölésére az EN 60598-2-24 szerint, pl. porfelhalmozódás esetén.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075760769
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	290
Áramerősség (A)	1420
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	36200
Sugárzási szög (°)	30
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	124
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	

Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	LED Reflektor
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74309

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu