

## LEDVANCE, FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 45x140, LED Reflektor, 290 W, 4000 K, Dimmelhető, IP66, Fekete



DALI 2.0-ös alapú reflektor nagyon széles sugárral, aszimmetrikus fényeloszlással területi világításra. Termékjellemzők: DALI 2.0 interfész a világításkezelő rendszer integrálásához. Nagy fényhasznosítás: akár 140 lm/W. Aszimmetrikus fényeloszlás területi világításhoz. Ferde (45°) rögzítőkeret és akár 180°-os dönthetőség. Nagy túlfeszültség-védelem: akár 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Integrált légző a kondenzáció megakadályozására a lámpatestben. Csatlakozás 2 m-es kábellel, szükséges bekötéssel. Védelmi típus: IP66. Ütésállóság: IK08. Üzemi környezeti hőmérséklet: -30...+50 °C. Termék előnyei: akár 90% energia-megtakarítás a hagyományos halogén lámpás reflektorokhoz képest. Akár 45% energia-megtakarítás a hagyományos kisülésses lámpákat használó világítótestekhez képest. Fényes, robust és tartós. Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás. Nincs fenti fénykibocsátási arány (ULOR 0%) 0°-os dőlésnél történő felszerelés esetén. Kulcstartó a könnyű telepítés érdekében. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő HID lámpákat használó lámpatestekhez. Kültéri használat (IP66). Parkolók. Közterületek. Ipari létesítmények. Sportlétesítmények. Parkolóházak, ipari utak. D-jel az EN 60598-2-24 szerinti tűzveszélyes üzleti egységre, pl. porfelhalmozódás esetén.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075760714
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	290
Áramerősség (A)	1420
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	38200
Sugárzási szög (°)	45
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	131
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	

Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	LED Reflektor
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74310](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74310)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 28. 04:58

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)