

## LEDVANCE, FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55x110, LED Reflektor, 290 W, 4000 K, Dimmelhető, IP66, Fekete



DALI 2.0 alapú reflektor széles fénysugárral, aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekre. Termék jellemzők: DALI 2.0 interfész a fénykezelő rendszer integrációjához. Magas fényhasznosítási arány: akár 140 lm / W. Aszimmetrikus fényeloszlás különböző alkalmazási területekhez. Ferde (45°) rögzítő konzol és akár 180°-ig dönthető. Magas túlfeszültség-védelem: akár 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Integrált lélegző a lámpatest belsejében lévő páralecsapódás megakadályozásához. Csatlakozás 2 m kábellel, vezetékvezetés szükséges. Védelmi típus: IP66. Ütésállóság: IK08. Környezeti hőmérséklet működés közben: -30 ... + 50 ° C. Termék előnyei: Akár 90% energia megtakarítás halogén lámpás reflektorokhoz képest. Akár 45% energia megtakarítás hagyományos kislülő lámpákat használó lámpatestekhez képest. Világos, robustus és tartós. Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögnél van felszerelve. Kulcsszár az egyszerű telepítés biztosítása érdekében. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere olyan lámpatestekhez, amelyek HID lámpákat használnak. Kültéri használatra (IP66). Parkolók. Közterületek. Ipar. Sportlétesítmények. Építészeti világítás. D-jel a tűzkockázatú kereskedelmi egységnek az EN 60598-2-24 szerint, például porfelhalmozódás esetén.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075760615
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	290
Áramerősség (A)	1420
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	38500
Sugárzási szög (°)	55
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	132
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	

Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	LED Reflektor
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74311](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74311)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 21:46

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)