

LEDVANCE, FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 45x140, LED Reflektor, 50 W, 3000 K, Dimmelhető, IP66, Fekete



DALI 2.0 alapú reflektor nagyon széles fénykévvvel, aszimmetrikus fényeloszlással a területi világításért. Termékjellemzők: DALI 2.0 interfész a világításirányító rendszer integrációjához. Nagy fényhasznosítás: akár 140 lm/W. Aszimmetrikus fényeloszlás területi világításhoz. Ferde (45°) rögzítőzáró és akár 180° döntés. Nagyfeszültségű védelem: akár 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Beépített légszűrő a lámpatesten belüli páralecsapódás megelőzésére. Csatlakozás 2 m kábelen keresztül, vezetékkelés szükséges. Védelmi típus: IP66. Ütésállóság: IK08. Üzemeltetési hőmérséklet: -30...+50 °C. Termék előnyei: Akár 90% energia-megtakarítás halogén lámpa reflektorokhoz képest. Akár 45% energia-megtakarítás hagyományos kisülőlámpás lámpatestekhez képest. Világos, robustus és tartós. Homogén fényerő-eloszlás és csökkentett fényvisszaverődés. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%) 0° döntésnél történő felszerelés esetén. Kulcslyuk a könnyű telepítés érdekében. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a HID lámpákat használó lámpatesteknek. Kültéri használat (IP66). Parkoló. Közterületek. Ipari létesítmények. Sportlétesítmények. Parkolóhelyek, ipari utak. D-jelzés az EN 60598-2-24 szerint tűzveszélyes üzleti egységekhez, pl. por felhalmozódás esetén.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075760622
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	50
Áramerősség (A)	250
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5700
Sugárzási szög (°)	45
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	114
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	

Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	LED Reflektor
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74314

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 20:02

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu