

LEDVANCE, FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55x110, LED Reflektor, 50 W, 3000 K, Dimmelhető, IP66, Fekete



DALI 2.0 alapú reflektor széles sugárral, aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez. Termékjellemzők: DALI 2.0 interfész a világításvezérlő rendszer integrációjához. Nagy fényhasznosítás: akár 140 lm/W. Aszimmetrikus fényeloszlás különböző alkalmazási területekhez. Függőlegesen (45 °) szerelhető konzol és akár 180 °-ig dönthető. Nagy túlfeszültség-védelem: akár 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Beépített lélegző a világítótesten belüli kondenzáció megelőzésére. Csatlakozás 2 m-es kábelen keresztül, bekötést igényel. Védelmi típus: IP66. Ütésállóság: IK08. Üzemi környezeti hőmérséklet: -30 és + 50 °C között. Termék előnyei: Akár 90% energiamegtakarítás halogén lámpás reflektorokhoz képest. Akár 45% energiamegtakarítás hagyományos kisülő lámpákkal működő világítótestekhez képest. Fényes, robusztus és tartós. Egyenletes fényeloszlás és csökkentett vakítás. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0 °-os dőlésben van felszerelve. Kulcsfurat a könnyű telepítés biztosítása érdekében. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a HID lámpával rendelkező világítótesteknek. Kültéri használat (IP66). Parkoló. Nyilvános területek. Ipar. Sportlétesítmények. Építészeti világítás. D-tábla az EN 60598-2-24 szerint tűzveszéllyel járó kereskedelmi egységnél, például porfelhalmozódás esetén.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075760523
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	50
Áramerősség (A)	250
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5800
Sugárzási szög (°)	55
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	116
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	

Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	LED Reflektor
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74315

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 15:06

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu