

LEDVANCE, STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST, Utcai LED lámpatest, 158 W, 4000 K, IP66, Fehér alumínium



Általános út megvilágításra szolgáló fényeloszlás. Termék jellemzők: Az oszlopmagassághoz hasonló szélességű utcákra optimalizált fényeloszlás. Nagyon hosszú élettartam (L90/B10): akár 100 000 óra (25 °C fokon). Tartószerelvény 48-60 mm-es oszlopokhoz tartozék. A 42 mm mérettel való csökkentés és az 76 mm-es oszlopok adaptálásához szükséges adapter elérhető külön. Mind oldalsó, mind csúcsra szerelhető állítható tartószerelvény. A házfelnyitás nélküli +/- 15°-os dőlésszögek beállítása. Nagy fényhasznosítás: akár 155 lm/W. Üzemhőmérséklet: -40...50 °C. Nagy impulzusterhelési védelem: akár 10 kV (L/N-GND). Funkcionális vagy hangulatvilágítást biztosít. Védelmi osztály: II. Termék előnyei: Tartós kialakítás és a legmagasabb minőségű komponensek választéka a hosszantartó teljesítmény érdekében. Gyors és egyszerű bekötés, köszönhetően a szerszámmentesen nyitható ház és a nyomógombos csatlakozóknak. A fény nagy uniformitása. 3 fény szín elérhető, tökéletesen alkalmas széles körű környezetek megvilágítására. Nincs felső fénynyomás-arány (ULOR 0%), amikor 0°-os dőlésszögben van felszerelve. A háznyitáskor automatikus hálózati kikapcsolás. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Kültéri használat (IP66). M-, C- és P-osztályú utak az EN 13201 szerint. Parkolók. Közterületek. Ipar. Tartozékok / Kiegészítők: 42 és 76 mm-es oszlopokhoz rendelhető tartószerelvény.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075552517
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	10000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	158
Áramerősség (A)	756
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	24450
Sugárzási szög (°)	25
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	155
Szín tartás	70
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-40...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Post top
Speciális tulajdonságok	

Kivitel	Utcai LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74373

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 18. 12:45

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A

Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu