

## LEDVANCE, STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST, Utcai LED lámpatest, 25 W, 4000 K, IP66, Fehér alumínium



Általános közúti világításra használatos fénysugárzás. Termékjellemzők: Az oszlopmagassággal megegyező szélességű utcákra optimalizált fénysugárzás. Nagyon hosszú élettartam (L90/B10): Akár 100 000 óra (25°C-on). Mellékelve 48-60mm átmérőjű oszlopokhoz adapter. Külön kapható 42mm csökkentő és 76 mm-es oszlophoz adapter. Állítható oldalról vagy felülről szerelhető adapter. +/- 15 fokos dőlési szög beállítása a burkolat kinyitása nélkül. Nagy fényhasznosítás: Akár 144 lm/W. Üzemi hőmérséklet: -40... 50°C. Magas túlfeszültség-védelem: Akár 10 kV (L/N-GND). Védelmi osztály: II. Termék előnyei: Tartós kivitel és legmagasabb minőségű összetevők a hosszú élettartamú teljesítmény érdekében. Gyors és egyszerű bekötés szerszám nélküli burkolatnyitás és nyomógombos csatlakozó révén. Nagy fényegyenleteség. 3 különböző fény szín elérhető, tökéletesen megvilágítja a sokféle környezetet. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0 fokos dőlésszögen szerelik fel. Automatikus hálózati leválasztás a burkolat kinyitásakor. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Kültéri használat (IP66). M-, C- és P-osztályú utak az EN 13201 szerint. Parkolóhelyek. Közterületek. Ipar. Felszerelés / Tartozékok: 42 mm és 76 mm átmérőjű oszlopokhoz külön kapható adapter.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075552289
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	10000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Áramerősség (A)	115
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3550
Sugárzási szög (°)	25
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	141
Szín tartás	70
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-40...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Post top
<b>Speciális tulajdonságok</b>	

Kivitel	Utcai LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74390](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74390)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 04. 20:17

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)