

## LEDVANCE, Lineáris COMPACT HIGH OUTPUT, Lineáris LED lámpatest, 15 W, 3000 K, IP20, Fehér



Kompakt egyes vagy fényvonal lámpatest nagy fényárammal. Termékjellemzők: Helyettesíti a hagyományos T8-as vagy T5-ös lámpatesteket. Akár 10 lámpatest összekapcsolható. Áttetsző végkupakok. Lineáris kompakt cső összekapcsolható a sor elejénél, hátoldali kábelezéssel. 1000...2500 lm fényáramú változatok elérhetők. 4 különböző hosszúság közül választhat. Nagy fényhasznosítás: akár 100 lm/W. Izzódrót-teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Termék előnyei: kompakt méretek. Kicsi helyet igényel a kompakt méreteknek köszönhetően. Akár 10 lámpatest zökkenőmentes összekapcsolása egy sorban. Magas lumenkimenet, akár 2500 lm. Zökkenőmentes kapcsolat látható kábelek nélkül, ha a Lineáris kompakt csőhöz kapcsolódik. Alacsony villogás a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Több szögben lévő csatlakozás lehetséges a mellékelt kábellel. Rugalmas felszerelés 2 különböző szögben 2 különböző rögzítési lehetőséggel. Rugalmas felhasználás a 600-tól 1500 mm-ig terjedő hosszúságú változatok sokféleségének köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: közvetlen csere fluoreszkáló lámpás lámpatestekhez. Beltéri alkalmazások. Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék. Hangulatvilágítás. Közterületek. Mélyedésszerű világítás. Polcok, bútor integráció vagy alulról történő rögzítés. Zökkenőmentes lineáris világítás. Felszerelés / Kellékek: hálózati dugóval, kábelcsatlakozóval és vonaladapterrel felszerelt a további lámpatestek csatlakoztatásához. A falra és mennyezetre történő telepítés anyagai mellékelve.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075106239
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15
Áramerősség (A)	0.08
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1500
Sugárzási szög (°)	140
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Fali

Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74407](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74407)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 15:19

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)