

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 34 W, 3000 K, IP20, Fehér



Felületre szerelhető világítótest egyedi lámpatest vagy fényvonal alkalmazásra. Termék jellemzők: Minden LED-nek saját lencse és reflektor tartozik a UGR <16 és homogén fényeloszlás érdekében. Akasztó készlettel szállítjuk, függesztett rögzítése lehetséges. Folyamatos, azaz a szakadásmentes fényvonalhoz köthető soros csatlakozó adapterrel (felületre vagy függesztett rögzítéssel). 1200 vagy 1500 mm hosszúságban kapható. A fénysugár maximális intenzitása 5700 lm. Fényhozam: akár 125 lm/W. Kezdeti színállandóság: 3 SDCM. Izzólámpa teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. CRI 90-es változatok is elérhetők. IoT-ready DALI-2 vezetékkel vagy IoT Zigbee 3.0 technológia is elérhető. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Homogén fényeloszlás és csökkentett vakító hatás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Számos szerelési lehetőség. A termékcsalád teljes megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia megtakarítás az T5 batten lámpatestekhez képest. További változatok kaphatók DALI ECG, IEC 60598-2-22 szerinti vészhelyzeti megvilágítási funkcióval vagy átvezető kábelezéssel. Robusztus szerkezet IK06 védelemmel. Alacsony villódzású fény a különleges elektronikus ellenőrző berendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Felhasználási területek: Közvetlen cseréje a fénycsöves világítótesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri megvilágítás. Folyosók, bejáratok. Folyamatos lineáris világítás. Bolti megvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Rendelkezésre áll mennyezeti csatlakozó doboz. Akasztó készlet elérhető. Sorozatban kapcsolható adapter elérhető. Átvezető kábel készlet elérhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075109605
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Áramerősség (A)	190
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3800
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett/Fali

Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74420

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 10:35

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu