

# LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 34 W, 3000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felszíni csillár egyedül lámpához vagy fényvonal alkalmazáshoz DALI-2 IoT technológiával. Termék tulajdonságok: IoT-kész csillár DALI-2 technológiával. Minden LED egyedi lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16 és az egységes fényelosztás érdekében. Akasztási szerelés felfüggesztési készlettel. Sorba köthető egyetlen fényvonalba a vonali csatlakozó adapterrel (felületszerelés vagy függő szerelés). 1200 vagy 1500 mm hosszúságban elérhető. Fényáram akár 5700 lm. Fényhatásosság: akár 125 lm/W. Kezdeti színtonstancia: 3 SDCM. Izzódrót teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. CRI 90-es verziók rendelkezésre állnak. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-nál). Termék előnyök: Alkalmos VIVARES és más DALI-2 fénymenedzsment rendszerekhez. Egységes fényelosztás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle rögzítési lehetőség. A termékcsalád teljes világítási megoldást nyújt különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energiamegtakarítás a T5 fénysávokhoz képest. További variánsok további rendelkezésre állnak DALI ECG, sürgősségi világítás funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint, vagy átvezető kábelezéssel. Robusztus szerkezet IK06-tal. Alacsony villogású fény különleges elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere fluoreszkáló lámpákkal ellátott világítótestekhez. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Összefüggő lineáris világítás. Boltvilágítás. Eszközök / tartozékok: Rendelkezésre áll mennyezeti csatlakozódoboz. Felfüggesztési készlet rendelkezésre áll. Vonali csatlakozó adapter rendelkezésre áll. Átvezető kábelezési készlet rendelkezésre áll.

## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075503946
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	0/50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Áramerősség (A)	190
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3800
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	

Szerelhetőség	Függesztett/Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74421](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74421)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 09:00

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)