

# LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 34 W, 4000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felületre szerelhető világítótest egyedi világítótesthez vagy fényvonal alkalmazáshoz DALI-2 IoT technológiával. Termék jellemzők: IoT-kész világítótest DALI-2 technológiával. Minden LED egyedi lencsével és reflektorral rendelkezik a homogén fényeloszlás és az UGR < 16 érték érdekében. Függesztési készlettel felszerelt akasztó rögzítés. Sorba köthető folytonos fényvonal kialakításához soros csatlakozó adapterrel (felületre vagy függesztéshez). 1200 vagy 1500 mm hosszúsággal kapható. Fényáram akár 5700 lm-ig. Fényhasznosítás: akár 125 lm/W. Kezdeti színkonzisztencia: 3 SDCM. Izzódrót teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Kapható CRI 90-es verzióban is. Élettartam (L70/B50): 60.000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Alkalmos világítótest a VIVARES és más DALI-2 Light Management rendszerekhez. Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle rögzítési lehetőség. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál a különböző alkalmazásokhoz. Akár 50 % energia-megtakarítás T5 fénycső világítótestekhez képest. További változatok rendelkezésre állnak DALI ECG-vel, vészvilágítás funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint, illetve átviteli bekötéssel. Robusztus szerkezet IK06 védelemmel. Speciális elektronikus vezérlésnek köszönhetően alacsony villogású fény. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a fénycsöves világítótesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Folyamatos lineáris világítás. Üzletvilágítás. Berendezés / Tartozékok: Plafoncsatlakozó doboz kapható. Függesztő készlet kapható. Soros csatlakozó adapter kapható. Átviteli vezeték készlet kapható.

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075503960
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	0/50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Áramerősség (A)	190
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	125
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Szerelhetőség	Függesztett/Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74422](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74422)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 08:55

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)