

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT Zigbee GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 34 W, 4000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felszerelhető lámpatest egyedülálló lámpatest vagy fénysor alkalmazáshoz a Zigbee 3.0 technológiával. Termékjellemzők: IoT-kész lámpatest Zigbee 3.0 technológiával. Minden LED egyedi lencsével és visszaverővel rendelkezik az UGR <16 és az egyöntetű fényeloszlás érdekében. Függesztett szerelés felfüggesztési készlettel. Illeszthető varrat nélküli fényvonalba vonalkapcsoló adapterrel (felületi vagy függesztett felszerelés). 1200 vagy 1500 mm hosszúságban kapható. Fényáram akár 5700 lm-ig. Fényhasznosítás: akár 125 lm/W. Kezdő színkonzisztencia: 3 SDCM. Izzódrót-teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. CRI 90-es verziók is kaphatók. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Alkalmos lámpatest VIVARES és más Zigbee 3.0 fényvezérlő rendszerekhez. Egyöntetű fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikával. Többféle rögzítési lehetőség. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia-megtakarítás T5 vonalmenti lámpatestekhez képest. További változatok kiegészítően kaphatók DALI ECG, vészvilágítási funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint vagy átkötővezetékkel. Robusztus szerkezet IK06-nal. Alacsony flicker fény speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a fénycsöves lámpákhoz. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejárati területek. Varatlan lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / kiegészítők: Mennyezet csatlakozódoboz rendelkezésre áll. Felfüggesztési készlet elérhető. Vonalkapcsoló adapter rendelkezésre áll. Átvezető kábelkészlet elérhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075521902
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Áramerősség (A)	290
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	125
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett/Fali

Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	ZIGBEE
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74424

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 15:37

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu