

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 48 W, 3000 K, IP20, Fehér



Felső alaplapi lámpatest egyetlen lámpatest vagy fényvonal alkalmazáshoz. Termékjellemzők: Minden LED saját lencséjével és reflektorral rendelkezik UGR < 16 és egyenletes fényeloszlás érdekében. Akaszték szettel történő felfüggesztés. Csatlakoztatható varrat nélküli fényvonalhoz lineáris csatlakozóadapterrel (felületszerelés vagy akaszték szerelés). 1200 vagy 1500 mm hosszban elérhető. Fényáram akár 5700 lm-ig. Fényerő: akár 125 lm/W. Kezdeti szinkherencia: 3 SDCM. Izzódrót-teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. CRI 90-es verziók elérhetők. IoT-ready DALI-2 illesztőprogram vagy IoT Zigbee 3.0 technológia rendelkezésre áll. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Egyenletes fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle szerelési lehetőség. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energiamegtakarítás T5 fali lámpatestekhez képest. További variánsok továbbá elérhetők DALI ECG-vel, vészvilágítási funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint vagy átvezető kapcsolással. Robosztus szerkezet IK06-os kivitelben. Alacsony villogású fény speciális elektronikus vezérlő berendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő fluoreszkáló lámpákkal rendelkező világítótestekhez. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Varrat nélküli lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / Kiegészítők: Plafon csatlakozó doboz elérhető. Akaszték szett elérhető. Lineáris csatlakozó adapter elérhető. Átvezető kábel szett elérhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075109681
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Áramerősség (A)	280
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5300
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett/Fali

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74429

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 10:36

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu