

## LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 48 W, 3000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felületszerelt lámpatest egyedülálló lámpatest vagy világítósín alkalmazásához DALI-2 IoT technológiával. Termékjellemzők: IoT-kész lámpatest DALI-2 technológiával. Minden LED-hez tartozik egyedi lencse és reflektor a 16-nál kisebb UGR érték érdekében, és az egységes fényelosztásért. Függesztéshez rögzítőkészlet szükséges. Összekapcsolható sorokban a line kapcsoló adapterrel (felületre szerelhető vagy függesztő). Elérhető 1200 vagy 1500 mm hosszúságban. Legfeljebb 5700 lm fényáramig. Fényhasznosulás: akár 125 lm/W. Kezdeti színállandóság: 3 SDCM. Izzódrót teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Elérhető CRI 90-es változatban is. Élettartam (L70/B50): 60,000 óra (25 °C-on). Előnyök: Megfelelő lámpatest a VIVARES és más DALI-2 Light Management System rendszerekhez. Egységes fényelosztás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle felszerelési lehetőség. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia-megtakarítás T5 fénycső lámpatestekkel szemben. Azon túlmenően további változatok elérhetőek DALI ECG-vel, vészvilágítási funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint vagy átvezető kábellel. Robusztus szerkezet IK06 védelemmel. Alacsony villódzású fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: közvetlen cseréje a fénycsöves lámpatesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejárati területek. Egységes lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Elérhető mennyezeti csatlakozódoboz. Rögzítő készlet elérhető. Line kapcsoló adapter elérhető. Átvezető kábel készlet elérhető.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075503984
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	0/50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Áramerősség (A)	280
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5300
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Szerelhetőség	Függesztett/Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74430](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74430)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 09:40

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)

Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)