

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 48 W, 4000 K, IP20, Fehér



Egy fénysorba vagy függesztett lámpatestbe illeszthető. Termékjellemzők: Mindegyik LED egyedi lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16 és a homogén fényeloszlás érdekében. Függesztett rögzítés felfüggesztési készlettel. Csatlakoztatható csatlakozó segítségével, felületre vagy függesztésre szerelhető. 1200 vagy 1500 mm hosszúságban kapható. Fényáram akár 5700 lm-ig. Fénysűrűség: akár 125 lm/W. Kezdeti színnyugtatlanság: 3 SDCM. Izzódrót teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. CRI 90 kivitelben is elérhető. IoT-ready DALI-2 illesztővel vagy IoT Zigbee 3.0 technológiával is rendelkező verziók is elérhetők. Élettartam (L70/B50): 60,000 óra (25 °C mellett). Termék előnyei: Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle rögzítési lehetőség. A termékcsalád teljes megvilágítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia-megtakarítás T5 csőlámpákhoz képest. További változatok kaphatók DALI ECG, IEC 60598-2-22 szerint vészvilágítási funkcióval vagy átvezető kábellel. Robosztus szerkezet IK06 védelemmel. Alacsony villogású fény köszönhetően a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek. 5 év garancia. Felhasználási területek: Közvetlen helyettesítője a fénycsöves lámpatesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Egyetlen lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Mennyezeti csatlakozódoboz kapható. Függesztési készlet elérhető. Csatlakó adapter elérhető. Átvezető kábel készlet kapható.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075109704
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Áramerősség (A)	280
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5700
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett/Fali

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74431

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 16:02

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu