

## LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 48 W, 4000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felszerelhető lámpatest egyszerű lámpatest vagy fényvonal alkalmazással DALI-2 IoT technológiával. Termékjellemzők: IoT-kész lámpatest DALI-2 technológiával. Mindegyik LED saját lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16-ért és a homogén fényeloszlásért. Felfüggesztő szerelvény felszerelése. Megszakítás nélküli fényvonalba köthető vonalcsatlakozó adapterrel (felületi vagy függesztő szerelés). 1200 vagy 1500 mm hosszúságban kapható. A fényáram akár 5700 lm-ig. Fényhasznosítási tényező: maximum 125 lm / W. Kezdeti színkonstancia: 3 SDCM. Izzási drót teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 ° C. CRI 90-vel rendelkező változatok is elérhetők. Élettartam (L70 / B50): 60 000 h (25 ° C-nál). Termék előnyei: Alkalmas VIVARES és más DALI-2 Light Management Systems lámpatestekhez. Homogén fényeloszlás és csökkentett csillogás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Több módon szerelhető. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia-megtakarítás a T5 fénycsöves lámpatestekhez képest. További változatok elérhetők DALI ECG-vel, vészvilágítási funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint vagy átviteli vezetékkel. Robusztus szerkezet IK06-tal. Alacsony flicker fény a speciális elektronikus vezérlésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a fénycsöves lámpával rendelkező berendezéseknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Megszakítás nélküli lineáris világítás. Üzletvilágítás. Felszerelés / tartozékok: Mennyezeti csatlakozódoboz rendelkezésre áll. Függesztő készlet rendelkezésre áll. Vonali csatlakozó adapter rendelkezésre áll. Áthaladó kábelkészlet rendelkezésre áll.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075504004
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	0/50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Áramerősség (A)	280
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5700
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Szerelhetőség	Függesztett/Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74432](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74432)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 10:32

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)

Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)