

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 48 W, 4000 K, IP20, Fehér



Felszerelhető világítótestet egyedi világítótesthez vagy fényvonal alkalmazáshoz. Termék jellemzői: Minden LED-höz tartozik egyéni lencse és reflektor az UGR < 16 és egyenletes fényeloszlás érdekében. Felfüggesztő készlettel való felfüggesztés. Csatolható egységes fényvonalhoz vonalcsatlakozó adapterrel (felületi vagy felfüggesztett szerelés). Elérhető 1200 vagy 1500 mm hosszúságban. Fényáram akár 5700 lm-ig. Fényhasznosítás: akár 125 lm/W. Kezdeti színekonzisztencia: 3 SDCM. Izzóvezeték-teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Elérhető CRI 90-es verziókkal. Világítótestet verziók IoT-kész DALI-2 illesztőprogrammal vagy IoT Zigbee 3.0 technológiával. Élettartam (L70/B50): 60 000 h (25 °C-on). Termék előnyei: Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle szerelési lehetőség. A termékcsalád teljes megvilágítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia megtakarítás a T5 fénycsöves világítótestekhez képest. További változatok kaphatók DALI ECG-vel, IEC 60598-2-22 szerinti vészvilágító funkcióval vagy átvezető kábelezéssel. Robosztus szerkezet IK06 védelemmel. Alacsony villódzású fény speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a fénycsöves lámpákkal rendelkező világítótesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Egyenletes lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / tartozékok: Elérhető plafoncsatlakozó doboz. Elérhető fűggesztő készlet. Elérhető vonalcsatlakozó adapter. Elérhető átvezető kábelkészlet.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075522473
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Áramerősség (A)	280
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4800
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Szín tartás	> 90
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett/Fali

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74433

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 10:13

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu