

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT Zigbee GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 48 W, 4000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felszerelhető világítótest egyedülálló lámpatest vagy világítósor alkalmazáshoz Zigbee 3.0 technológiával. Termékjellemzők: IoT-kész világítótest Zigbee 3.0 technológiával. Mindegyik LED külön lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16 érték és a homogén fényeloszlás érdekében. Függesztett szerelés felfüggesztési készlettel. Sorba köthető varratmentes világítósorba egy lineáris csatlakozó adapterrel (felületre szerelhető vagy függesztve), 1200 mm vagy 1500 mm hosszban elérhető. Legfeljebb 5700 lm fényáram. Fényhasznosítás: Legfeljebb 125 lm/W. Kezdeti színkonstancia: 3 SDCM. Izzódrót próba az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Az 90 CRI-vel rendelkező változatok is elérhetők. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Megfelelő világítótest a VIVARES-hez és más Zigbee 3.0 Light Management rendszerekhez. Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Többféle szerelési lehetőség. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál a különböző alkalmazásokhoz. Az energiamegtakarítás akár az 50% is lehet a T5 fénycső lámpatestekhez képest. További változatok rendelhetők DALI ECG-vel, vészhelyzeti világítás funkcióval az IEC 60598-2-22 szerint vagy átkötött kábelezéssel. Robusztus szerkezet, mely IK06 minősítéssel rendelkezik. Alacsony villódzású fény különleges elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítés fénycsöves lámpatestekhez. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejárati területek. Varratmentes lineáris világítás. Üzletvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Plafon csatlakozódoboz rendelhető. Felfüggesztési készlet rendelhető. Lineáris csatlakozóadapter rendelhető. Átkötő kábelkészlet rendelhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075521926
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Áramerősség (A)	290
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5700
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	

Szerelhetőség	Függesztett/Fali
Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	ZIGBEE
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74434

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 08:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu