

## LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 25 W, 3000 K, Dimmelhető, IP20, Fehér



Felszerelhető lámpatest egyedi lámpatest vagy fényvonal alkalmazáshoz DALI-2 IoT technológiával. Termékjellemzők: IoT-készenléti lámpatest DALI-2 technológiával. Minden LED külön lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16 és a homogén fényeloszlás érdekében. Függesztett szerelés, függesztési készlettel. Folyamatos fényvonalba köthető a soros csatlakozó adapterrel (felületszerelés vagy függesztett szerelés). Elérhető 1200 vagy 1500 mm hosszúságban. A fényáram akár 5700 lm is lehet. Fényhasznosítás: akár 125 lm/W. Kezdeti színkonstancia: 3 SDCM. Izzólángteszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Változatok CRI 90 értékkel is elérhetők. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-nál). Termék előnyei: Alkalmas VIVARES és más DALI-2 fényvezérlő rendszerekhez. Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optika segítségével. Sokféle szerelési lehetőség. A termékcsalád teljes fénytechnikai megoldást kínál a különböző felhasználási területekre. Akár 50% energiamegtakarítás a T5 fénycső lámpatestekkel összehasonlítva. További variációk kiegészítővel, DALI ECG-vel, az IEC 60598-2-22 szerinti vészvilágítás funkcióval vagy átvezető kábelezéssel kaphatók. Robusztus szerkezet IK06-os jelöléssel. Alacsony villódzású fény, speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a fénycsöves lámpatestekkel. Irodák, iskolák. Általános belső megvilágítás. Folyosók, bejárati területek. Folyamatos lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / tartozékok: Rendelkezésre álló mennyezeti csatlakozódoboz. Függesztési készlet rendelkezésre áll. Soros csatlakozó adapter rendelkezésre áll. Átvezető kábelkészlet rendelkezésre áll.

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075108929
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	0/50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Áramerősség (A)	140
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3100
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	125
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Függesztett/Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	DALI
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74435](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74435)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 09:59

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)