

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 42 W, 3000 K, IP20, Fehér



Egyetlen világítótesthez vagy fénysor alkalmazáshoz ajánlott függesztett lámpa. Termék jellemzők: Minden LED egyedi lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16 és a homogén fényeloszlás érdekében. Indirekt világítás 850 lm-rel. Függesztési szerelés függesztő készlettel. Hosszoldható varrat nélküli fénysorba vonalkapcsoló adapterrel (felületi vagy függesztett szerelés). Rendelkezésre áll 1200 vagy 1500 mm hosszúságban. A fényáram akár 6550 lm. Fényerősség: akár 120 lm/W. Kezdeti színállandóság: 3 SDCM. Izzódrót teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Homogén fényeloszlás és csökkentett fényvisszaverődés az IndiviLED® optikának köszönhetően. Növekvő fénykomfort közvetlen és indirekt fény kibocsátása miatt. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energia-megtakarítás a T5 batten lámpákkal összehasonlítva. Robusztus szerkezet IK06 védelemmel. DALI ECG-vel ellátott verziók elérhetőek. 5 év garancia. Alkalmazási területek: közvetlen helyettesítő fluorescent lámpákhoz. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Varrat nélküli lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Rendelkezésre áll mennyezeti csatlakozó doboz. Függesztő szett rendelkezésre áll. Vonalkapcsoló adapter elérhető. Áthúzó kábelkészlet elérhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075109728
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	42
Áramerősség (A)	230
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4650
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett
Speciális tulajdonságok	

Kivitel	Linéáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74437

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 09:03

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu