

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 42 W, 4000 K, IP20, Fehér



Függesztett világítótest egy világítótest vagy fényvonal alkalmazáshoz. Termékjellemzők: Minden LED egyedi lencsével és reflektorral rendelkezik az UGR < 16 és az egységes fényeloszlás érdekében. Közvetett világítás 850 lm-mel. Függesztett rögzítés felfüggesztési készlettel. Összekapcsolható egységes fényvonal alá sorcsatlakozó adapterrel (felületi vagy függesztett rögzítés). 1200 vagy 1500 mm hosszúságban kapható. Fényáram akár 6550 lm. Fényhatás: akár 120 lm/W. Kezdeti színkonstancia: 3 SDCM. Izzásdrót-teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-nál). Termék előnyök: Egységes fényeloszlás és csökkentett ragyogás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Megnövelt fénykomfort közvetlen és közvetett fénykibocsátásnak köszönhetően. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energiamegtakarítás a T5 fénycsöves világítótestekhez képest. Robusztus szerkezet IK06 védelemmel. DALI ECG változatok rendelhetők. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő fluoreszcens lámpával rendelkező világítótestekhez. Irodák, iskolák. Általános belső világítás. Folyosók, bejárati területek. Egységes lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Plafoncsatlakozó doboz rendelhető. Felfüggesztő készlet rendelhető. Sorcsatlakozó adapter rendelhető. Átvezető kábel készlet rendelhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075109742
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	42
Áramerősség (A)	230
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5050
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett
Speciális tulajdonságok	

Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74438

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 15:51

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu