

LEDVANCE, Lineáris IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1, Lineáris LED lámpatest, 56 W, 3000 K, IP20, Fehér



Egyedi lámpatest vagy fénysor alkalmazásra szánt függő lámpatest. Termékjellemzők: Minden LED rendelkezik saját lencsével és reflektorral az UGR < 16 és a homogén fényeloszlás érdekében. Indirekt világítás 850 lm-mel. Függő felszerelés felfüggesztési készlettel. Összeköthető seamless fénysorba vonalcsatlakozó adapterrel (felültre vagy függőleges szerelésre). 1200 vagy 1500 mm hosszúságban kapható. Lumensugár akár 6550 lm. Fényhasznosítás: akár 120 lm/W. Kezdeti színkonstancia: 3 SDCM. Felületi huzalteszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Élettartam (L70/B50): 60 000 h (25 °C-on). Termékelőnyök: Homogén fényeloszlás és csökkentett vakítás a IndiviLED® optika segítségével. Nagyobb fénykomfort közvetlen és indirekt fénykibocsátásnak köszönhetően. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energiamegtakarítás a T5 batten lámpatestekhez képest. Robusztus felépítés IK06-nal. DALI ECG verziók elérhetők. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje a fluoreszkáló lámpákkal rendelkező lámpatesteknek. Irodák, iskolák. Általános belső világítás. Folyosók, bejáratok. Seamless lineáris világítás. Boltvilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Elérhető mennyezeti csatlakozódoboz. Elérhető felfüggesztő készlet. Elérhető vonalcsatlakozó adapter. Elérhető átvezető kábelkészlet.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075109766
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	60000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	56
Áramerősség (A)	320
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	6150
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett
Speciális tulajdonságok	

Kivitel	Linéáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74439

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 10:32

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu