

LEDVANCE, Lineáris SURFACE IP44 EMERGENCY, Lineáris LED lámpatest, 32 W, 3000 K, IP44, Fehér



Robosztus IP44 világítótestek közvetlen fénybevitellel, integrált meghajtóval és beépített vészvilágítási funkcióval, akár 137 lm/W-ig. Termék jellemzők: Európai szabványok (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014) szerinti minősítés. Normál és vészvilágításra alkalmas világítótest. Önelsőként működő világítótestek. Vészvilágítási funkció: Az akkumulátor kibocsátási ideje 3 óra. A vészvilágítás funkciótesztelése: automatikus (AT). Akkumulátortechnológia: LiFePO4. Működési hőmérséklet: +5...+35 °C. Felületre szerelt világítótestek közvetlen fénykibocsátással. Védelmi típus: IP44. Ütésállóság: IK08. 3 különböző hosszban kapható: 600 mm, 1200 mm és 1500 mm. Nagy fényhatásfok: akár 137 lm/W. Termék előnyök: A vészvilágítási funkcióval ellátott világítótestek zökkenőmentes integrálása az általános világításba. Biztonsági csavarokkal védve a burkolat leesése, lopás és vandalizmus ellen. Köszönhetően a vezérlőprogram és az akkumulátor bekapcsolásának, egyszerű a bekötés a vészvilágítási funkcióhoz. Az automatikus teszt funkcióval egyszerűen tesztelhető a vészvilágítási funkcióval ellátott világítótestek. Kényelmes vizualizáció az automatikus teszt eredményeiről a mellékelt vezérlő LED-del. Az integrált vészvilágítási funkció hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3h-ás akkumulátor-kibocsátással működik. Nagy fényhatásfok normál üzemben. 3 év garancia. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek. Kábelbevezetés a világítótest hátán és minden végzárón az egyszerű elektromos csatlakozás érdekében. Egyszerű és gyors telepítés. Alacsony villogású fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Felhasználási területek: Menekülési utak vészhelyzeti megvilágítása. Pánikvilágítás. Olyan épületek, amelyeknek akár 3 órás vészvilágítást kell biztosítani. Hatékony cseréje a hagyományos T8 és T5 világítótesteknek. Középületek. Folyosók, lépcsők. Berendezés / Tartozékok: Keresztmetszeti kábelelkel és csatlakozókkal ellátva. Eszközmentes kábel húzóágástólók melléklete.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075733299
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Áramerősség (A)	150
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4160
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!
Környezetállóság (IP kategória)	IP44

Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74452

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 18. 14:19

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu