

LEDVANCE, Lineáris SURFACE IP44 EMERGENCY, Lineáris LED lámpatest, 32 W, 4000 K, IP44, Fehér



Robusztus IP44-es lámpatestek közvetlen fénykibocsátással, integrált hajtóművel és integrált vészvilágítási funkcióval, akár 137 lm/W-ig. Termékjellemzők: Európai normák szerint tanúsított (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Normál világításra és vészvilágításra alkalmas lámpatestek. Önálló lámpatestek. Vészvilágítási funkció: az akkumulátor lemerülési ideje 3 óra. A vészvilágítás funkciótesztje: automatikus (AT). Akkumulátortechnológia: LiFePO4. Üzemi hőmérséklet: +5...+35 °C. Felületre szerelhető lámpatestek közvetlen fénykibocsátással. Védelmi típus: IP44. Ütésállóság: IK08. 3 különböző hosszúságban kapható: 600 mm, 1200 mm és 1500 mm. Nagy fénykibocsátási határfok, akár 137 lm/W. Termék előnyei: zökkenőmentes integrációja a vészvilágítás funkcióknak az általános világításba. Védettség a borítás leesése, lopás és vandalizmus ellen a biztonsági csavaroknak köszönhetően. Könnyű bekötés a mellékelt előre bekötött vezérlő és akkumulátor segítségével a vészvilágítási funkcióhoz. Egyszerű tesztelése a vészvilágítás funkcióknak az integrált automatikus tesztfunkcióknak köszönhetően. Az automatikus teszt eredményeinek kényelmes vizualizációja a mellékelt ellenőrző LED-del. A beépített vészvilágítási funkció működtetése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3h-ás akkumulátor lemerülési idővel. Nagy fénykibocsátási határfok normál üzemben. 3 év garancia. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek. Kábelfőzet a lámpatest hátoldalán és mindkét végzárón az egyszerű elektromos csatlakozás érdekében. Könnyű és gyors szerelhetőség. Alacsony flimmerű fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Alkalmazási területek: Menekülési útvonalak vészvilágítása. Pánikvilágítás. Épületek, amelyekben akár 3 órás vészvilágításra van szükség. Hatékony helyettesítője a hagyományos T8 és T5 lámpatesteknek. Középületek. Folyosók, lépcsőházak. Felszerelés / Tartozékok: Áthaladó kábelekkel és csatlakozókkal felszerelt. Szerszám nélküli kábelrögzítőkkal mellékelve.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075733237
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Áramerősség (A)	150
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4384
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	137
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!
Környezetállóság (IP kategória)	IP44

Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74455

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 10:14

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu