

## LEDVANCE, Lineáris SURFACE IP44 EMERGENCY, Lineáris LED lámpatest, 45 W, 3000 K, IP44, Fehér



Robusztus IP44 világítótestek közvetlen fénykibocsátással, integrált meghajtóval és vészvilágítás funkcióval, akár 137 lm/W-ig. Termékjellemzők: Európai szabványok szerinti (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014) tanúsítvánnyal rendelkezik. Normál világításra és vészvilágításra alkalmas világítóttest. Önellátó világítóttestek. Vészvilágítás funkciója: 3 órás akkumulátor kisütési idővel. Vészvilágítás funkcióteszt: automatikus (AT). Akkumulátortechnológia: LiFePO4. Üzemeltetési környezeti hőmérséklet: +5...+35 °C. Felületre szerelhető világítótestek közvetlen fénykibocsátással. Védelmi faja: IP44. Ütésállóság: IK08. 3 különböző hosszúságban kapható: 600 mm, 1200 mm és 1500 mm. Nagy fényhatékonyság: akár 137 lm/W. Termék előnyei: A vészvilágítás funkcióval rendelkező világítóttestek zökkenőmentes integrálása az általános világításba. Védelem a fedél leesése, lopás és vandalizmus ellen biztonsági csavarokkal. Könnyű bekötés a mellékelt előkábellelvezett meghajtónak és az akkumulátornak köszönhetően a vészvilágítás funkcióhoz. Automatikus teszt funkció segítségével egyszerűen tesztelhető a vészvilágítás funkcióval rendelkező világítóttest. Az automatikus teszt eredményeinek kényelmes megjelenítése a mellékelt vezérlő LED-del. Hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral működő integrált vészvilágítás funkció 3 órás akkumulátor kisütési idejével. Nagy fényhatékonyság normál működés közben. 3 év garancia. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek. A kábelbevezetés a világítóttest hátulján és mindegyik végzáró fedélen keresztül biztosítja a könnyű elektromos csatlakozást. Könnyű és gyors telepítés. Alacsony villódzású fény, köszönhetően a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek. Alkalmazási területek: Menekülési utak vészvilágítása. Antipánik világítás. Olyan épületek, ahol akár 3 órás vészvilágításra van szükség. Hatékony helyettesítője a hagyományos T8 és T5 világítótesteknek. Középületek. Folyosók, lépcsőházak. Felszerelés / tartozékok: Átvezető kábelekkel és csatlakozókkal rendelkezik. A csomag tartalmazza a szerszám nélkül rögzíthető kábelfeszítőket.

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075733312
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	45
Áramerősség (A)	210
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5850
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!
Környezetállóság (IP kategória)	IP44

<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74457](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74457)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 11:37

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)

Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)