

LEDVANCE, Lineáris SURFACE IP44 EMERGENCY, Lineáris LED lámpatest, 45 W, 4000 K, IP44, Fehér



Robusztus IP44-es lámpatestek közvetlen fénykibocsátással, integrált meghajtóval és integrált vészvilágítás-funkcióval, akár 137 lm/W-ig. Termékjellemzők: Európai normák szerint tanúsítva (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Normál és vészvilágításra alkalmas lámpatest. Önálló lámpatestek. Vészvilágítás funkció: az akkumulátor üzemideje 3 óra. Vészvilágítás funkció tesztelése: automatikus (AT). Akkumulátortechnológia: LiFePO4. Üzemi környezeti hőmérséklet: +5...+35 °C. Felületre szerelhető lámpatestek közvetlen fénykibocsátással. Védelmi típus: IP44. Ütésállóság: IK08. 3 különböző hosszban kapható: 600 mm, 1200 mm és 1500 mm. Nagy fényhasznosítás: akár 137 lm/W. Termékelőnyök: Zökkenőmentes integrációja a vészvilágítás funkcióval rendelkező lámpatesteknek az általános világításba. Védve a burkolat leesése, lopás és vandalizmus ellen speciális biztonsági csavarokkal. Könnyű bekötés a csomagban található előre bekötött meghajtónak és vészvilágításhoz szükséges akkumulátornak köszönhetően. Egyszerű tesztelés az integrált automatikus tesztfunkciónak köszönhetően a világítótestek vészvilágítási funkciójának. A beépített irányító LED-vel történő automatikus tesztelés eredményeinek kényelmes megjelenítése. A beépített vészvilágítás funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-merülési idővel. Nagy fényhasznosítás normál üzemben. 3 év garancia. Alacsony karbantartási és működtetési költségek. Kábelbevezetés a lámpatest hátulján és minden végzárón az egyszerű elektromos csatlakozás érdekében. Könnyű és gyors telepítés. Alacsony flicker-fény speciális elektronikus vezérlőkészüléknek köszönhetően. Alkalmazási területek: Menekülési utak vészvilágítása. Pánikvilágítás. Olyan épületek, amelyek 3 óra vészüzemi időt igényelnek. Hatékony pótlás a hagyományos T8 és T5 lámpatestek helyett. Közterületi épületek. Folyosók, lépcsőházak. Felszerelés / Tartozékok: Átkötő kábelekkel és csatlakozókkal ellátott. Eszközmentes huzalrágatók mellékelve.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075733251
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	45
Áramerősség (A)	210
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	6165
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	137
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!
Környezetállóság (IP kategória)	IP44

Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74459

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 11:42

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu