

LEDVANCE, Lineáris SURFACE IP44 EMERGENCY, Lineáris LED lámpatest, 18 W, 3000 K, IP44, Fehér



Robosztus IP44-es lámpatestek közvetlen fénykibocsátással, integrált hajtóművel és integrált vészvilágítás funkcióval, akár 137 lm / W-ig. Termék jellemzői: Európai normák szerint tanúsítva (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Normál és vészvilágításra alkalmas lámpatest. Önműködő lámpatestek. Vészvilágítás funkció: az akkumulátor lemerülési ideje 3 óra. Vészvilágítás funkciójának tesztelése: automatikus (AT). Akkumulátor technológia: LiFePO4. Üzemi hőmérséklet: +5...+35 °C. Felszerelhető lámpaterstek közvetlen fénykibocsátással. Védettségi fokozat: IP44. Ütésállóság, IK08. Három különböző hosszban kapható: 600 mm, 1200 mm és 1500 mm. Magas fényhasznosítás: akár 137 lm/W. Termék előnyei: A vészvilágítás funkcióval rendelkező lámpatestek zökkenőmentes integrációja az általános világításba. Védelem a burkolat leesése, lopás és vandalizmus ellen biztonsági csavarokkal. Könnyű bekötés a mellékelt előre bekötött hajtóművel és akkumulátorral a vészvilágítás funkcióhoz. A vészvilágítás funkcióval rendelkező lámpatestek egyszerű tesztelése az integrált automatikus teszt funkcióval. Az automatikus teszt eredményeinek kényelmes vizualizációja a mellékelt vezérlő LED-del. Az integrált vészvilágítás funkció működtetése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 óra akkumulátor lemerülési idővel. Magas fényhasznosítás a normál üzemben. 3 év garancia. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek. Kábelbevezetés a lámpatest hátulján és minden végzárón könnyű elektromos csatlakozás érdekében. Könnyű és gyors telepítés. Alacsony villódzású fény, köszönhetően a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek. Alkalmazási területek: Menekülési útvonalak vészvilágítása. Pánikvilágítás. Olyan épületek, amelyekben legfeljebb 3 óra vészvilágításra van szükség. Hatékony helyettesítője a hagyományos T8 és T5 lámpatesteknek. Középületek. Folyosók, lépcsőházak. Felszerelés / Tartozékok: Áthaladó kábelkkel és csatlakozókkal szerelve. Az eszközökkel szabadon húzható kábelrögzítők mellékelve.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075733275
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Áramerősség (A)	90
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2250
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	125
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!
Környezetállóság (IP kategória)	IP44

Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74462

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 09:59

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu