

LEDVANCE, LOW BAY FLEX 1500, Lowbay LED csarnokvilágító, 105 W, 4000 K, IP23, Fehér



Alacsony függő világítótestek vonzó lineáris kialakítással, akár 160 lm/W teljesítménnyel. Termékjellemzők: Különböző fényáram és sugárzási szög ~ 4 m-től ~10 m-ig 4000 K-ben. Szerelőkábellel előre ki van szerelve. Hosszú élettartam (L80/B10): akár 100 000 h. Nagy színállandóság: ≤ 3 SDCM. Termék előnyei: Gazdaságos, köszönhetően a nagy fény-hatásfoknak, akár 160 lm/W. Könnyű és gyors szerelés szerszám nélküli csatlakozódoboznak köszönhetően 5- és 7-pólusú csatlakozókkal. Modern és robustus kialakítás. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Higanygőz vagy fémhalogén lámpával rendelkező világítótestek helyettesítésére. Raktárak. Logisztikai csarnokok. Ipari és raktárépületek. Diszkontok, szupermarketek. Felszerelés / Kiegészítők: Felfüggesztő készlet külön kapható tartozék.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075676244
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	105
Áramerősség (A)	450
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	16800
Sugárzási szög (°)	60
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Szín tartás	≥ 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-25...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP23
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali/Függesztett
Speciális tulajdonságok	
Kivétel	Lowbay LED csarnokvilágító

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma

50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74479

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 04. 20:14

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu