

LEDVANCE, PANEL 4IN1 600, LED Panel, 32 W, 4000 K, IP20, Fehér



Négyszögletes 600 felületi panel lámpatest. Termékjellemzők: Elérhető 600 x 600 és 300 x 1200 méretben. Fényáram: 3600 lm. Fényhasznosítás: akár 112 lm/W. Izzószáldráhteszt az IEC 60695-2-12 szabvány szerint: 650 °C. Élettartam (L70/B50): 50 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Homogén fényeloszlás. A termékcsalád teljes világítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50%-os energiamegtakarítás a T5 fénycső lámpatestekhez képest. Alacsony vibrálású fény, köszönhetően a speciális elektronikus vezérlőegységnek. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítése a fénycsöves lámpatesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Bolthelység.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075699564
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Áramerősség (A)	143
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	112
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74506

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 21. 08:24

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu