

LEDVANCE, PANEL 4IN1 600, LED Panel, 32 W, 6500 K, IP20, Fehér



Négyzet alakú 600 felszíni paneles világítótestek. Termékjellemzők: Rendelhető 600 x 600 és 300 x 1200 méretekben. Fényáram 3600 lm. Fényhasznosítás: akár 112 lm/W. Izzódrótvizsgálat az IEC 60695-2-12 szerint: 650 °C. Élettartam (L70 / B50): 50 000 óra (25 °C mellett). Termék előnyei: Egyenletes fényeloszlás. A termékcsalád teljes megvilágítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50% energiamegtakarítás T5 fénycsöves világítótestekhez képest. Alacsony villogó fény a speciális elektronikus vezérlő berendezésnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítője a fénycsöves lámpákkal rendelkező világítótesteknek. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Bolti világítás.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075699588
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Áramerősség (A)	143
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	112
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74508

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 21. 08:36

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu