

# LEDVANCE, PANEL IndiviLED® 600, LED Panel, 33 W, 4000 K, IP40, Fehér



Négyzet alakú beépített világítótest IndiviLED® optikával, 600 mm. Termékjellemzők: Minden LED-nek egyedi lencse és reflektor van, UGR < 16 és egységes fényeloszlás. Élettartam (L80 / B50): akár 50 000 óra (25 °C-on). Fémház, polikarbonát (PC) lencsék és reflektorok. Fényáram: akár 4.000 lm. Fényhatékonyság: akár 120 lm / W. Kezdeti színkonisztencia: 3 SDCM. Izzódrót-teszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Az armatúra változatok IoT-kész DALI-2 meghajtóval vagy IoT Zigbee 3.0 technológiával kaphatók. Termék előnyei: Egységes fényeloszlás és csökkentett vakítás az IndiviLED® optikának köszönhetően. Akár 50% energia-megtakarítás (a fénycsöves lámpákat használó világítótestekhez képest). Robusztus szerkezet IK08-cal. Alacsony villogású fény a speciális elektronikus készüléknek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő fénycsöves lámpákhoz. Folyosók. Irodák. Tárgyalók. Recepciók. Előcsarnokok. Liftkabinok. Alkalmos 600 x 600 mm-es rácsméretű beépített mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Tartozékok: Többféle szerelési lehetőséghez tartozékok kaphatók. Biztonsági kötél a világítótesthez tartozik. Külső vezérlő egység tartozik hozzá.

## Specifikáció

| <b>Általános információk</b>                |               |
|---|---------------|
| Gyártó                                      | Ledvance      |
| Gyártó cikkszama (SKU)                      | 4058075201156 |
| Jótállás időtartama (év)                    | 5 év          |
| Várható élettartam (óra)                    | 80000 h       |
| <b>Villamos adatok</b>                      |               |
| Működési feszültség tartomány (V)           | 220...240 V   |
| Frekvencia (Hz)                             | 50/60         |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 33            |
| Áramerősség (A)                             | 180           |
| <b>Világítástechnikai adatok</b>            |               |
| Szín  | Hideg fehér   |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000          |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 4000          |
| Sugárzási szög (°)                          | 70            |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 120           |
| Szín tartás                                 | ≥80           |
| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>       |               |
| Szín  | Fehér         |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°)         | -20...+45 °C  |
| Környezetállóság (IP kategória)             | IP40          |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>                   |               |
| Szerelhetőség                               | Süllyesztett  |

| Speciális tulajdonságok           |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Kivitel                           | LED Panel |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 25000     |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74518](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74518)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 27. 04:10

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)