

LEDVANCE, PANEL IndiviLED® 600 ZIGBEE, LED Panel, 33 W, 4000 K, Dimmelhető, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú beépített lámpatest IndiviLED® optikával, 600mm Zigbee 3.0 technológiával. Termék jellemzők: IoT-kompatibilis lámpatest Zigbee 3.0 technológiával. Minden LED rendelkezik egyedi lencsével és reflektorral az UGR < 16 értékéhez és a homogén fényelosztáshoz. Élettartam (L80/B50): legfeljebb 50 000 óra (25 °C-on). Fém ház, policarbonát (PC) lencsék és reflektorok. Fényáram: akár 4000 lm. Fényhasznosítás: akár 120 lm/W. Kezdeti színkonstancia: 3 SDCM. Izzódóteszt az IEC 60695-2-12 szerint: 850 °C. Termék előnyei: Alkalmas lámpatest a VIVARES-hez és más Zigbee 3.0 Fénykezelő Rendszerekhez. Homogén fényelosztás és csökkentett ragyogás az IndiviLED® optika köszönhetően. Energia-megtakarítás akár 50% (a fénycsöves lámpákat használó lámpatestekhez képest). Robosztus szerkezet IK08-as szinttel. Alacsony vibrációs fény a speciális elektronikus vezérlőegységnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere fénycsövel működő lámpatestekhez. Folyosók. Irodák. Tárgyalószobák. Recepciók. Előcsarnokok. Lift. Alkalmas 600 x 600 mm-es rácsméretű álmennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Tartozékok: Tartozékok számos rögzítési lehetőséghez kaphatók. Biztonsági kötél tartozik a lámpatesthez. Külső vezérlőegység tartozik a csomaghoz.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075521841
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	80000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	33
Áramerősség (A)	180
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali/Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	

Távvezérlés típusa, távolsága	ZIGBEE
Kivitel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	25000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74519

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 27. 03:57

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu