

# LEDVANCE, PANEL COMFORT 1200 PS, LED Panel, 33 W / 28 W / 24 W, 3000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú süllyesztett lámpatestek teljesítményválasztó (PS) funkcióval, 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kinyújtott alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5-pólusú csatlakozó doboz, kábelszakasz 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>-ig. IoT-kész DALI-2-es illesztőprogrammal rendelkező lámpatestek elérhetők. Élettartam (L80 / B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Nagyon változatos a választható teljesítménylépések (Power Select - PS) miatt az illesztőpanelen. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás a nyomógomb csatlakozónak köszönhetően. Az átvezető kábelezés lehetséges a mellékelt csatlakozódobozzal. Energia megtakarítás a magas rendszerhatásfoknak köszönhetően: akár 130 lm / W. Magas színkonzisztencia SDCM 3-val. DALI változatokkal lehetséges olyan kiterjedt szolgáltatások, mint az energiafelügyelet és a távoli karbantartás. Külső illesztőprogram a nagyobb rugalmasság és könnyű telepítés érdekében. Alacsony villogású fény különleges elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészvilágítás lehetséges az LEDVANCE Emergency Conversion Box-szal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a fénycsöves lámpatestekkel ellátott süllyesztett lámpatestekhez. Irodák, konferenciatermek. Recepciók, előcsarnokok, folyosók, lift állomások. Alkalmos süllyesztett mennyezeti rendszerekhez 1200 x 300 mm-es rácsos méretűekhez. Felszerelés / Tartozékok: Több felszerelési lehetőséghez tartozékok elérhetők. 5-pólusú csatlakozódoboz mellékelve. Biztonsági kötél a lámpatesthez mellékelve. Biztonsági rögzítő tartók előre telepítve. Külső ellenőrző berendezés mellékelve. Külön DC csavarzáras kábelhosszabbító elérhető. Alkalmos négyzetméterenkénti Emergency Conversion Box használatára.

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854002731
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	33
Áramerősség (A)	150
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Kivitel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74522](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74522)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 29. 02:06

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)