

LEDVANCE, PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS, LED Panel, 33 W / 28 W / 24 W, 3000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú, beépíthető panel lámpatestek beállítható teljesítményválasztó (PS) funkcióval és alacsony fénysszórás a 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: kinyomtatott alumínium keret. Polisztirol szórólap. 5-pólusú csatlakozódoboz, kábeldugó keresztmetszet akár 5 x 2,5 mm². Kapcsolható vagy IoT-kompatibilis DALI-2 meghajtóval rendelkező verziók elérhetők. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-nál). Termék előnyei: Nagyon sokoldalú, a meghajtón beállítható teljesítménysteppek (teljesítményválasztás - PS) miatt. Eszközmentes elektromos csatlakozás a nyomógombos csatlakozónak köszönhetően. A csatlakozódobozon át átkapcsolás lehetséges. Nagy energia-megtakarítás a rendszer hatékonyságának köszönhetően: akár 130 lm/W. Jó fénysszórás csökkentés (UGR <19). Nagy színazonosság SDCM 3-ként. A DALI verziókkal elérhető kiterjesztett szolgáltatások, például energiafelügyelet és távfelügyelet. Külső meghajtó a rugalmasság és az egyszerű telepítés érdekében. Alacsony villódzású fény a speciális elektronikus vezérlésnek köszönhetően. Az LEDVANCE vészvilágítási átalakító dobozzal vészvilágítás lehetséges. 5 év garancia. Alkalmazási területek: közvetlen csere a fénycsöves lámpákkal rendelkező beépített lámpatestekhez. Irodák, konferencia termek. Fogadási területek, előcsarnokok, folyosók, liftek. 1200 x 300 mm-es rácsméretű beépíthető mennyezeti rendszerekhez alkalmas. Felszerelés / Kiegészítők: Többféle szerelési lehetőséghez tartozék rendelhető. 5-pólusú csatlakozódoboz tartozék. Biztonsági kötéltartozék a lámpatesthez. A biztonsági zárok előretelepítettek. Külső vezérlőberendezés tartozék. Különálló DC csavarzáras kábelhosszabbító rendelhető. Alkalmas külön vészfény átalakító doboz használatára.

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|---------------|
| Gyártó | Ledvance |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 4099854004087 |
| Jótállás időtartama (év) | 5 év |
| Várható élettartam (óra) | 100000 h |
| Villamos adatok | |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220...240 V |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 33 |
| Áramerősség (A) | 150 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 3000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 4320 |
| Sugárzási szög (°) | 90 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 130 |
| Szín tartás | > 80 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -10...+50 °C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP40/IP20 |
| Alkalmazás, stílus | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Szerelhetőség | Süllyesztett/Függesztett/Felszíni |
| Speciális tulajdonságok | |
| Kivitel | LED Panel |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 50000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74524

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 27. 17:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu