

## LEDVANCE, PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS, LED Panel, 33 W / 28 W / 24 W, 4000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú álmennyezeti lámpák beépített teljesítményválasztó (PS) funkcióval és alacsony vakítással, 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerhez. Termékjellemzők: Kinyomott alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5-pólusú csatlakozóblokk, legfeljebb 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> kábelekre. Be-ki vagy IoT-alapú DALI-2-es illesztővel kapható lámpafajták. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Rendkívül sokoldalú a vezérlővel választható teljesítményszintek (Power Select - PS) miatt. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás a gombnyomásos csatlakozónak köszönhetően. Az átvezetés lehetséges a csomagban található csatlakozódoboz segítségével. Energia megtakarítás a magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Jó vakításgátlás (UGR < 19). Nagy színhűség az SDCM 3-mal. Kiterjesztett szolgáltatások, mint az energiafelügyelet és a távoli karbantartás a DALI verzióknál lehetségesek. Külső illesztő az extra rugalmasság és egyszerű telepítés érdekében. Alacsony villódzású fény speciális elektronikus vezérlésnek köszönhetően. Vészvilágítás lehetséges a LEDVANCE vészhelyzeti konverziós dobozzal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen cseréje beépíthető lámpáknak, amelyekben fénycsövek vannak. Irodák, tárgyalók. Recepciós helységek, előtér, folyosók, liftek. 1200 x 300 mm-es rácsos mennyezetekhez alkalmas. Felszerelés / tartozékok: Több rögzítési lehetőséghez tartozék kapható. 5-pólusú csatlakozó doboz tartozik hozzá. Biztonsági kötelék tartozik a világítótesthez. Előre telepített biztonsági konzolok. Külső vezérlőelem tartozik hozzá. Különálló DC csavarzárú kábel meghosszabbító kapható. Alkalmas LEDVANCE vészhelyzeti konverziós dobozzal való használatra.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854004100
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	33
Áramerősség (A)	150
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74527](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74527)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 27. 19:12

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)