

## LEDVANCE, PANEL COMFORT 600 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 3000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú, rejtett lámpatestek teljesítményválasztó (PS) funkcióval, 600 x 600 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kihúzható alumínium keret. Polisztirol szórólap. 5-tűs csatlakozóblokk, kábel keresztmetszet akár 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>-ig. Az IoT-kompatibilis DALI-2 illesztővel rendelkező világítóttest-változatok elérhetők. Élettartama(L80 / B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Nagyon sokoldalú a választható teljesítményszintek (Power Select - PS) miatt a hajtásban. Eszközmentes elektromos csatlakozás a nyomógombos csatlakozók miatt. Az átvezető vezetékkel kapcsolatban csatlakozódoboz található. Energia-megtakarítás a magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm / W. Nagy színtartósság SDCM 3-mal. Kiterjesztett szolgáltatások, például energiafelügyelet és távoli karbantartás lehetséges DALI-verziókkal. Külső hajtómű a rugalmasság és az egyszerű telepítés érdekében. Alacsony villódzási fény speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészvilágítás lehetséges a LEDVANCE Emergency Conversion Box-szal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő a fénycsöves lámpatestekkel rendelkező rejtett világítóttesteknek. Irodák, konferenciatermek. Recepciók területek, előcsarnokok, folyosók, lift. Alkalmos álmennyezeti rendszerekhez, 600 x 600 mm-es rácsmérettel. Felszerelés / tartozékok: Több rögzítési lehetőséghez tartozékok állnak rendelkezésre. 5-tűs termináldoboz mellékelve. Biztonsági kötél a világítóttesthez mellékelve. Biztonsági záróelemek előretelepítve. Külső vezérlőberendezés mellékelve. Alkalmos különálló vészhelyzeti átalakító doboz használatára.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014192
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74529](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74529)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:57

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)