

LEDVANCE, PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 3000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú sügészített panel világítótestek teljesítmény választó (PS) funkcióval és alacsony vakítással, 600 x 600 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kihúzható alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5 pólusú csatlakozó blokk, kábel keresztmetszet akár 5 x 2,5 mm² -ig. IoT-kompatibilis DALI-2 vezérlővel rendelkező világítási test verziók elérhetők. CRI 90-vel ellátott változatok elérhetők. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Nagyon sokoldalú a hajtóművön választható teljesítménységek (Power Select - PS) miatt. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás a nyomógombos csatlakozónak köszönhetően. Átvezető bekötés lehetséges a mellékelt csatlakozódoboz segítségével. Energia-megtakarítás a magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Jó vakítás csökkentés (UGR ≤ 19). Nagy színhűség az SDCM 3-nál. Kibővített szolgáltatások, mint az energiafelügyelet és a távoli karbantartás lehetséges DALI verziókkal. Külső vezérlő a nagyobb rugalmasság és az egyszerű telepítés érdekében. Alacsony flimmeres fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. LEDVANCE Emergency Conversion Box-al vészhelyzeti világítás lehetséges. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a sügészített fluorescent lámpás világítótestekhez. Irodák, konferencia termek. Fogadó területek, előcsarnokok, folyosók, felvonók. 600 x 600 mm-es rácsos mennyezeti rendszerekhez alkalmas. Felszerelés / Tartozékok: Többféle szerelési opcióhoz kiegészítők rendelhetők. 5 pólusú csatlakozódoboz mellékelve. Biztonsági kötél a világítótesthez mellékelve. Biztonsági kapcsok előre telepítve. Külső vezérlőberendezés mellékelve. Vészhelyzeti átalakító dobozzal használható.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014604
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	

Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74531

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 18:04

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu