

## LEDVANCE, PANEL COMFORT 600 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 4000 K, IP40/IP20, Fehér



A teljesítményválasztó (PS) funkcióval ellátott négyzet alakú süllyesztett paneles világítótestek 600 x 600 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: kinyomott alumínium keret. Polisztirol elosztó. 5-pólusú csatlakozóelem, a kábel keresztmetszete legfeljebb 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. IoT-készen lévő DALI-2 meghajtóval rendelkező világítótest-verziók rendelkezésre állnak. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: rendkívül sokoldalú választható teljesítménypárosításoknak köszönhetően (Power Select - PS) a meghajtón. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás gombokkal. Végigvezetés lehetséges a mellékelt csatlakozódoboz segítségével. Energiamegtakarítás a magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Nagy színkonzisztencia SDCM 3-mal. Bővített szolgáltatások, például energiaellátás és távoli karbantartás lehetséges a DALI-verziókkal. Külső meghajtó a nagyobb rugalmasságért és könnyű telepítésért. Alacsony villanófény speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészvilágítás lehetséges a LEDVANCE vészvilágítás-átalakító dobozzal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: közvetlen pótlás a süllyesztett világítótestek fluo-lámpákkal. Irodák, konferenciatermek. Receptiós területek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Alkalmos 600 x 600 mm-es rácsos mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Kiegészítők: kiegészítők több szerelési lehetőséghez állnak rendelkezésre. Csatlakozódoboz a 5-pólusú villamos terminállal mellékelve. Biztonsági kötél mellékelt a világítóberendezéshez. Biztonsági zárójel előre telepítve. Külső vezérlőberendezés mellékelve. Alkalmos a külön Vészátalakító doboz használatához.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014215
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74533](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74533)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:47

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)