

# LEDVANCE, PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 4000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú süllyesztett panel lámpatestek Power Select (PS) funkcióval és alacsony vakítással, 600 x 600 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termék jellemzők: Kihúzható alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5-pólusú csatlakozó blokk, kábel keresztmetszete akár 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>-ig. Rendelkezésre állnak IoT-kész DALI-2 meghajtóval rendelkező lámpatestváltozatok. Elérhető CRI 90 változatok. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Nagyon sokoldalú a meghajtón választható teljesítménylépéseknek (Power Select - PS) köszönhetően. Szerszámmentes elektromos csatlakozás nyomógombos csatlakozóval. Végigvezetés lehetséges a mellékelt csatlakozódoboz segítségével. Energia megtakarítás a magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Jó vakításcsökkentés (UGR ≤ 19). Nagy színkonstancia SDCM 3 tartományban. A DALI-verziókkal lehetséges a távoli energia felügyelet és karbantartás. Külső vezetők a rugalmasság és könnyű telepítés érdekében. Alacsony villogású fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészvilágítás lehetséges a LEDVANCE vészhelyzeti átalakító dobozzal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítője a fénycsöves lámpákkal rendelkező süllyesztett lámpatesteknek. Irodák, konferenciatermek. Fogadóterületek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Alkalmas 600 x 600 mm-es rácsos mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Tartozékok: Többféle rögzítési lehetőséghez kiegészítők kaphatók. 5-pólusú terminálú csatlakozódoboz tartozék. Biztonsági kötél tartozék a lámpatesthez. Biztonsági tartó előre telepítve. Külső vezérlőberendezés tartozék. Alkalmas külön vásárolható vészátalakító dobozhoz.

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014628
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74535](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74535)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:54

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)