

LEDVANCE, PANEL COMFORT 625 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 3000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú süllyesztett panel lámpatestek teljesítményválasztó (PS) funkcióval, 625 x 625 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kinyomott alumínium keret. Polisztirol elosztólap. 5-tűskés csatlakozás, kábel cross szekció 5 x 2,5mm²-ig. IoT-ready DALI-2 illesztőprogrammal rendelkező lámpatest verziók elérhetőek. Élettartam (L80 / B10): 70 000 óra (25 ° C-on). Termék előnyei: Nagy sokoldalúság a választható teljesítménysűrűségek (Teljesítmény Választás - PS) segítségével az illesztőprogramon. Eszköz nélküli elektromos csatlakozás a nyomógombos csatlakozónak köszönhetően. Átkötés lehetséges a mellékelt csatlakozódoboz segítségével. Energia-megtakarítás a magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Jó színekonzisztencia a SDCM 3-nál. Kiterjedt szolgáltatások, mint például az energiafigyelés és a távoli karbantartás lehetséges DALI-verziókkal. Külső hajtómű a kibővített rugalmasság és a könnyű telepítés érdekében. Kevésbé villogó fény a különleges elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészhelyzeti világítás lehetséges a LEDVANCE Vészhelyzeti Átalakító Doboz segítségével. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a süllyesztett lámpatestekkel rendelkező fluoreszkáló lámpák helyett. Irodák, konferenciatermek. Recepciók területek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Alkalmos süllyesztett mennyezeti rendszerekhez, rostrátméretű 625 x 625 mm. Felszerelés / Tartozékok: Több rögzítési lehetőséghez tartozékok állnak rendelkezésre. 5-tűskés csatlakozódoboz tartalmazza. Biztonsági bilincsek előre telepítve. Külső vezérlőberendezés tartalmazza. Alkalmos külön Vészhelyzeti Átalakító Doboz használatára.

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-----------------------------------|
| Gyártó | Ledvance |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 4099854014253 |
| Jótállás időtartama (év) | 5 év |
| Várható élettartam (óra) | 70000 h |
| Villamos adatok | |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220...240 V |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 28 |
| Áramerősség (A) | 125 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 3000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 3640 |
| Sugárzási szög (°) | 110 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 130 |
| Szín tartás | > 80 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -10...+50 °C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP40/IP20 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Szerelhetőség | Süllyesztett/Függesztett/Felszíni |

| Speciális tulajdonságok | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kivétel | LED Panel |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 50000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74553

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:52

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu