

LEDVANCE, PANEL COMFORT 625 UGR<19 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 3000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú beépíthető mennyezeti lámpatestek, teljesítményválasztó (PS) funkcióval és alacsony vakítással, 625 x 625 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termék jellemzők: Kihúzott alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5-tengelyes csatlakozásáv, kábelkeresztmetszet akár 5 x 2,5 mm². IoT-kész DALI-2 bemenettel ellátott lámpatest-verziók kaphatók. Kapható CRI 90-es modellekben. Élettartam (L80 / B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Nagyfokú sokoldalúság a meghajtón választható teljesítménylépések (Power Select - PS) révén. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás a nyomógombos csatlakozó miatt. Átvezető bekötés lehetséges a mellékelt csatlakozódobozzal. Energia megtakarítás a magas rendszersugárzás miatt: akár 130 lm / W. Jó vakításcsökkentés (UGR <19). Magas színkonstancia SDCM 3-mal. Kiterjesztett szolgáltatások, mint az energiafelügyelet és a távoli karbantartás a DALI verziókkal lehetségesek. Külső meghajtó a nagyobb rugalmasságért és az egyszerű telepítésért. Alacsony villogású fényt biztosít a speciális elektronikus vezérlőberendezés. Vészhelyzeti világítás lehetséges a LEDVANCE vészvilágítási átalakító dobozzal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő fluoreszkáló lámpákkal ellátott beépíthető lámpatestekhez. Irodák, konferenciatermek. Recepciós területek, előcsarnokok, folyosók, lift. Alkalmas 625 x 625 mm méretű rácsos mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Tartozékok: Különböző rögzítési lehetőségekhez kapható tartozékok. Mellékelt 5-tengelyes csatlakozódoboz. Előre telepített biztonsági konzolok. Külső vezérlőberendezés mellékelve. Alkalmas az Emergency Conversion Box használatára.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014376
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74555

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu