

LEDVANCE, PANEL COMFORT 625 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 4000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú, mélyedésben elhelyezett lámpatestek teljesítményválasztó (PS) funkcióval, 625 x 625 mm-es mennyezet rendszerekhez. Termékjellemzők: Kinyomott alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5 pólusú csatlakozóblokk, a kábel keresztmetszete akár 5 x 2,5 mm² lehet. Elérhető IoT-ready DALI-2 vezérlővel rendelkező lámpatest változatok. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 C° mellett). Termék előnyei: Nagyon sokoldalú a meghajtón választható teljesítményszintek (Power Select - PS) miatt. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás a nyomógombos csatlakozónak köszönhetően. Átkötés lehetséges a mellékelt csatlakozó dobozzal. Az energiahatékonyság javítása magas rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Nagy színkonstancia SDCM 3-mal. Az energiamonitorozás és a távoli karbantartás is lehetővé válik a DALI változatokkal. Külső vezérlő a nagyobb rugalmasságért és könnyű telepítésért. Alacsony vibrálású fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészhelyzeti világítás lehetséges a LEDVANCE Emergency Conversion Box-szal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítése a mélyedésben elhelyezett fluoreszkáló lámpatesteknek. Irodák, konferenciatermek. Fogadóterületek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Alkalmos 625 x 625 mm-es rácsos mennyezetrendszerbe történő beépítésre. Felszerelés / Tartozékok: A többféle rögzítési lehetőséghez tartozékok állnak rendelkezésre. 5 pólusú csatlakozó dobozzal rendelkezik. Biztonsági zárok előre felszerelve. Külső vezérlőberendezés mellékelve. Alkalmos a használatához LEDVANCE Emergency Conversion Box-szal.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014277
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74557

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:54

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu