

LEDVANCE, PANEL COMFORT 625 UGR<19 PS, LED Panel, 28 W / 25 W / 22 W, 4000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú mélyedéssel ellátott lámpatestek teljesítményválasztó (PS) funkcióval és alacsony vakítással, 625 x 625 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kinyomott alumínium keret. Polisztirol diffúzor 5-ből sorkapocs, a kábel keresztmetszete akár 5 x 2,5 mm². Elérhető IoT-kész DALI-2 illesztővel ellátott lámpatestváltozatok. Elérhető CRI 90-es változatok. Élettartam (L80/B10): 70.000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Nagyon sokoldalú, választható teljesítménylépésekkel (Power Select - PS) az illesztőn. Szerszám nélküli elektromos csatlakozás nyomógombos csatlakozóval. Az áthúzás lehetséges a mellékelt csatlakozódobozzal. Energia-megtakarítás a nagy rendszerteljesítménynek köszönhetően: akár 130 lm/W. Jó vakításcsökkentés (UGR < 19). Nagy színekonzisztencia SDCM 3-mal. Kiterjesztett szolgáltatások, mint az energiafelügyelet és a távoli karbantartás a DALI változatokkal lehetséges. Különálló illesztő a nagyobb rugalmasság és az egyszerű telepítés érdekében. Alacsony villogású fény a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. Vészhelyzeti világítás lehetséges a LEDVANCE Vészhelyzeti Átalakító Doboz használatával. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a fluoreszcens lámpával ellátott mélyedéssel vetett lámpatestek számára. Irodák, tárgyalók. Főbejáratok, előterek, folyosók, liftek. Alkalmos 625 x 625 mm-es rácsméretű mélyedéses mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Kiegészítők: Többféle szerelési lehetőséghez elérhető tartozékok. 5-ből sorkapcsos csatlakozódoboz mellékelve. Biztonsági zárok előre telepítve. Külső vezérlőberendezés mellékelve. Alkalmos különálló Vészhelyzeti Átalakító Doboz használatára.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854014413
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	70000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	28
Áramerősség (A)	125
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3640
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74559

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 17:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu