

LEDVANCE, PANEL COMFORT 625 UGR<19 CPS CRI90, LED Panel, 36 W / 29.5 W, 3000 K / 4000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú süllyesztett panel lámpatestek CRI90, CCT és teljesítményválasztó (CPS) funkcióval, alacsony vakítással, 625 x 625 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kinyomott alumínium keret. Polisztirol szórólap. 5 pólusú csatlakozódoboz, kábelkeresztmetszet akár 5 x 2,5 mm²-ig. ELérhető lámpatestek IoT-kész DALI-2 meghajtóval. Élettartam (L80/B10): akár 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Magas teljesítmény CRI90-zal és nagy fényhasznosítás. Rendkívül sokoldalú a választható CCT és teljesítménylépések miatt (CCT/Teljesítményválasztó - CPS) a meghajtón. Nagy színkonstancia SDCM 3-mal. Jó vakításcsökkentés (UGR <19). Átvezető bekötés lehetséges a mellékelt csatlakozódoboz segítségével. Külső meghajtó a nagyobb rugalmasság és a könnyű telepítés érdekében. Alacsony villogású fénynek köszönhetően speciális elektronikus vezérlés. Kibővített szolgáltatások, mint az energiamonitorozás és a távoli karbantartás lehetséges a DALI változatokkal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a süllyesztett lámpatestekkel rendelkező fluoreszcens lámpák számára. Irodák, konferenciatermek. Fogadóterek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Iskolák, középületek. Alkalmazható 625 x 625 mm-es rácsmretű süllyesztett mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / tartozékok: Több rögzítési lehetőséghez tartozékok elérhetőek. 5 pólusú csatlakozódoboz a csomagban. Biztonsági konzollokkal rendelkezik. Külső vezérlőberendezés a csomagban, amellyel beállítható a CCT és a teljesítmény a telepítés során.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszám (SKU)	4058075694484
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Áramerősség (A)	165
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	122
Szín tartás	≥90
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali/Süllyesztett

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74572

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 23. 16:55

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu