

LEDVANCE, PANEL PERFORMANCE 625, LED Panel, 36 W, 4000 K, IP40/IP20, Fehér



Négyzet alakú süllyesztett paneles lámpatestek, szerszám nélküli beépítés, 625 x 625 mm mennyezeti rendszerhez. Termékjellemzők: kinyomott alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 3-pólusú sorkapocs, kábel keresztmetszete legfeljebb 3 x 2,5 mm² (25 W és 30 W verziók). 5-pólusú sorkapocs, kábel keresztmetszete legfeljebb 5 x 2,5 mm² (36 W verziók és DALI típusok). Az IoT-kész DALI-2 meghajtóval rendelkező lámpatest verziók elérhetők. Élettartam (L80/B10): legfeljebb 60 000 óra (25 °C-nál). Termék előnyei: szerszám nélküli elektromos csatlakozás gombos csatlakozóval. Átvezető bekötés lehetséges a mellékelt csatlakozó dobozzal. Energia megtakarítás a nagy rendszerteljesítménynek köszönhetően: legfeljebb 120 lm/W. Kényelmes fény és nagy színkonzisztencia. Kibővített szolgáltatások, mint például energiafigyelés és távoli karbantartás a DALI verzióknál lehetségesek. Külső meghajtó a növelt rugalmasság és könnyű beépítés érdekében. Alacsony villogású fény speciális elektronikus vezérlőberendezésnek köszönhetően. 5 éves garancia. Felhasználási területek: közvetlen cseréje a fénycsöves lámpatesteknek. Irodák, konferenciatermek. Recepciós területek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Alkalmos süllyesztett mennyezeti rendszerekhez, 625 x 625 mm rácsmérettel. Felszerelés / kiegészítők: különböző szerelési opciókhoz tartozékok elérhetők. Csatlakozó dobozzal rendelkezik, amely 3-pólusú vagy 5-pólusú csatlakozót tartalmaz. Biztonsági tartók tartoznak hozzá. Külső vezérlőberendezés tartozik hozzá. Nem alkalmas vészhelyzeti átalakító doboz használatához.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075440692
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Áramerősség (A)	160
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett/Függesztett/Felszíni

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74576

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 27. 04:41

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu