

LEDVANCE, SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY, Mennyezeti LED lámpa, 10 W, 3000 K, IP65, Fekete



Robusztus fal- és mennyezeti világítótest IP65 védelemmel, nagyfrekvenciás érzékelővel és integrált vészhelyzeti világítási funkcióval. Termékjellemzők: Nagy frekvenciájú érzékelő nappali fény és mozgásérzékeléshez. Európai normák szerint tanúsított (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Normál és vészhelyzeti világításra alkalmas világítótest. Önálló világítótestek. Vészhelyzeti világítási funkció: az akkumulátor 3 órás kisütési ideje. Vészhelyzeti világítás funkciójának tesztelése: automatikus (AT). Akkumulátortechnológia: LiFePO₄. Üzemi hőmérséklet: 5°C ... +40°C. UV-stabilizált policarbonát (PC) ház, PC-diffúzor. Ütésállóság: IK10. Eszközmentes csatlakozás érdekében tolóvezeték csatlakozó. Átvezetés lehetséges. Termékjellemzők: Az érzékelési tartomány, a nappali fény érzékelése és a tartási idő többszöri beállítása. A vészhelyzeti világítási funkcióval rendelkező világítástechnikai eszközök zavartalan beépítése az általános világításba. Könnyű csatlakoztatás a mellékelt előkábellelvezett vezérlő és az akkumulátor köszönhetően a vészhelyzeti világítás funkcióhoz. Különböző burkolatok állnak rendelkezésre esztétikai és funkcionális terméktervezéshez. 3 év garancia. Az integrált vészhelyzeti világítás funkció működtetése hosszú élettartamú LiFePO₄ akkumulátorral, 3 órás akkumulátor kisütési idővel. Nagy fényhasznosítás normál üzemben. Alkalmas poros és nedves helyeken történő használatra magas IP besorolásnak köszönhetően. Alkalmas közterületeken történő használatra magas IK besorolásnak köszönhetően. Több rögzítési minta a kényelmes telepítéshez. Az automatikus teszt eredményének kényelmes láthatósága a csomagban lévő vezérlő LED-del. A vészhelyzeti világítási funkcióval rendelkező világítótestek egyszerű tesztelése az integrált automatikus tesztfunkciónak köszönhetően. Alkalmazási területek: Menekülési útvonalak vészhelyzeti megvilágítása. Antipánik világítás. Olyan épületek, amelyekben akár 3 órás vészhelyzeti világításra van szükség. Közvetlen csere a fénycsöves lámpákkal rendelkező világítótesteknél. Folyosók, lépcsők, bejárati területek. Átjárók, aluljárók. Közterületek. Felszerelés/kellékek: Különböző kivitelű további borítógyűrűk állnak rendelkezésre. A csomag tartalmazza a szerelési csavarokat és tipliket.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075647428
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	10
Áramerősség (A)	350
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	800
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Szín tartás	> 80
Méret	
Átmérő (mm)	250
Fizikai- és környezeti- adatok	

Szín	Fekete
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	#ERROR!
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Mennyezeti LED lámpa
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74604

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 13. 01:40

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu