

LEDVANCE, SPOT FIRE RATED, Spotlámpa, 8 W / 6 W / 4 W, 2700 K, Dimmelhető, IP65/IP20, Fehér



Süllyesztett fényszóró bizonyos tűzálló plafonokhoz, rögzített. Termékjellemzők: Színvisszaadási index R_a : 90. Védelmi típus: IP65 (a szoba oldala). Sugárzási szög: 36°. Öntvényalumínium ház. Hőtágulási szalag előre telepítve. Szilícium-párnával védett rugók. Dimmelhető (sok közös dimmerrel, lásd még www.ledvance.com/dim). Átkötés lehetséges. Termék előnyei: Tűzvédtett: úgy tervezték és tesztelték, hogy megfeleljen a tűzoltási szabványoknak (bizonyos tűzvédtett mennyezeteken). Légálló kialakítás a csökkentett légáramlás és korlátozott energia veszteség érdekében. Powerselect: A fényerő állítása a meghajtón elhelyezett dip kapcsolókkal. Az külső meghajtó könnyen cserélhető, köszönhetően a bajonettzáras csatlakozónak. Könnyű telepítés és elektromos csatlakozás az elektromos csatlakozóknak köszönhetően. SCALE Design - nagyszerű megjelenés, értékes anyagok, és kis méret illeszkedik minden környezetbe. 5 év garancia. Felhasználási területek: Közvetlen helyettesítő a halogén lámpával rendelkező süllyesztett spotlámpák számára. Tűzálló mennyezetek. Szállodai szobák és folyosók. Bárok, éttermek. Galériák, múzeumok. Felszerelés / Tartozékok: Külső vezérlőelektronika tartozik hozzá, dip kapcsolókkal, hogy a teljesítményt a telepítés során kiválasszuk. Válogatott DALI 2.0 meghajtó kiegészítőként elérhető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075799721
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	8
Áramerősség (A)	38
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	2700
Fényáram (lumen vagy lm/m)	640
Sugárzási szög (°)	36
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Szín tartás	90
Méret	
Átmérő (mm)	81
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65/IP20
Alkalmazás, stílus	

Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	PHASE CUT
Kivitel	Spotlámpa
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74655

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 18. 19:33

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu