

## LEDVANCE, SPOT FIRE RATED, Spotlámpa, 8 W / 6 W / 4 W, 4000 K, Dimmelhető, IP65/IP20, Fehér



Beépített spotlámpa bizonyos tűzálló mennyezetekhez, rögzített. Termékjellemzők: Színhőmérsékleti index  $R_a$ : 90. Védelmi típus: IP65 (szobafelőli). Sugárzási szög: 36°. Alumínium ház öntvényből. Hőtágulási szalag előre telepítve. Szilícium-párnával védett rugók. Dimmelhető (sok közös dimmerrel, lásd még [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)). Átkötés lehetséges. Termék előnyei: Tűzálló: Úgy lett tervezve és tesztelve, hogy megfeleljen a tűzállósági előírásoknak (bizonyos tűzálló mennyezetek esetén). Légtömör kivitel a csökkentett légszivárgás és az energia veszteség korlátozása érdekében. Powerselect: Fényerő beállítása dip switch-ek segítségével a meghajtón. Az külső meghajtó könnyen cserélhető köszönhetően a bajonett záras csatlakozónak. Egyszerű telepítés és elektromos csatlakoztatás köszönhetően a szerszámmentes elektromos csatlakozóknak. SCALE Design - nagyszerű megjelenés, értékes anyagok és kis méret mindenhova illik. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítheti a halogén lámpákkal rendelkező beépített spotlámpákat. Tűzálló mennyezetek. Szállodai szobák és folyosók. Bárok, éttermek. Galériák, múzeumok. Felszerelés / Tartozékok: A külső vezérlőberendezés a telepítés során erősség választásához szükséges dip-switch-ekkel szállítva. Választott DALI 2.0 meghajtó kiegészítőként elérhető.

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075799769
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	8
Áramerősség (A)	38
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	720
Sugárzási szög (°)	36
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Szín tartás	90
Méret	
Átmérő (mm)	81
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65/IP20
Alkalmazás, stílus	

Szerelhetőség	Süllyesztett
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	PHASE CUT
Kivitel	Spotlámpa
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74658](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74658)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 18. 21:24

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)