

LEDVANCE, TRACKLIGHT SPOT D95 55W, Spotlámpa, 55 W, 4000 K, IP20, Szürke



3-fázisú reflektoros fényforrás integrált vezérlőegységgel, nagy teljesítményű. Termék jellemzők: Kompakt pályarefektor integrált vezérlőegységgel. Forgásszög: 350°, dőlésszög: 90°. Lámpatest hatékonyság: akár 80 lm/W. Elérhető 3000 K vagy 4000 K színhőmérséklettel. Nagyon jó színhelyesség R_a : > 90. Színhelyességi index $R_{s,9}$: > 50. Kezdeti színegyeztetés: \leq 3 SDCM. 24°-os sugárzási szöggel ellátott reflektorokkal felszerelve. Követi az egységes LEDVANCE design nyelvet (SCALE design). Robusztus öntött alumínium ház. Matt fehér (mint RAL9016), matt fekete (mint RAL9004) és betongráz (mint RAL7042) színben kapható. Termék előnyei: Hozzáadott 3-fázisú adapter, amely kompatibilis a leggyakrabban használt sínrendszerekkel (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Mély reflektor és fekete antiglánc gyűrű a vakítás minimalizálására (UGR < 16). A reflektort könnyen lehet cserélni a bajonett zár és a gumi szívópadnak köszönhetően. A csökkentett dizájnnak köszönhetően nincs elterelő figyelem az megvilágított tárgyaktól. Alacsony villogású fény speciális elektronikus vezérlőegységnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítő HID lámpákat használó lámpatestekhez. Hangsúlyos világítás. Divatüzletek, kiegészítők boltjai. Kiskereskedelem. Szállodák, éttermek, üzletek. Felszerelés / Tartozékok: Kiegészítő reflektorok 15°-os vagy 38°-os sugárzási szögben kaphatók.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075113787
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	55
Áramerősség (A)	240
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	24
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	75
Szín tartás	90
Méret	
Átmérő (mm)	95
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Szürke
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Spotlámpa
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74693

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 23. 13:21

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu