

OSRAM, SubstiTUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT, T8 LED Fénycső, G13, 23.4 W, 3000 K, Meleg fehér, IP20, Fehér



Magas teljesítményű LED csövek elektromágneses szabályozóegységekhez (CCG), szilánkbiztos. Termékjellemzők: LED csere a klasszikus T8 fénycsövek számára G13 foglalattal CCG lámpatestekben vagy AC alapon történő használat esetén. Alacsony villódzás az EU 2019-2020 (SVM $\leq 0,4$ / PstLM ≤ 1) szerint. Az élelmiszeripari alkalmazásokhoz szilánkbiztos üvegből készült lámpacső. Az IEC62776 alapján VDE tanúsítvánnyal rendelkezik. Különösen egyenletes megvilágításra. Az élettartam legfeljebb 75 000 óra. Védelmi fokozat: IP20. Nem tartalmaz higanyt és megfelel az RoHS előírásoknak. A termék előnyei: Nincs hajlás, köszönhetően az üvegcsőnek. A speciális PET bevonatnak köszönhetően törésbiztos. Támogatja a HACCP koncepciók megvalósítását a termeléstől a bemutatásig. Nagyon magas ellenállás a kapcsolási terhelésekkel szemben. Nagy fényáram komplex világítási feladatokhoz. Gyors, egyszerű és biztonságos cseréje anélkül, hogy újra kellene bekötni. Akár 60%-os energiamegtakarítás (az T8 fénycsövekkel összehasonlítva). Villámgyors fény, ezért ideális kombinációban szenzortechnológiával. Alacsony hőmérsékletű üzemeltetésre is alkalmas. Alkalmazási területek: Általános megvilágítás -20...+50 °C-os környezeti hőmérsékleten. Termelési területek világítása. Forgalmi zónák és folyosók. Szupermarketek és áruházak. Ipar. Felszerelés / Kellékek: Alacsony veszteségű és hagyományos szabályozóegységekkel történő üzemeltetésre alkalmas.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075612099
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	75000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	23.4
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3690
Sugárzási szög (°)	190
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	157
Szín tartás	83
Méret	
Átmérő (mm)	26.7
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Cső, kétvégű
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+50 °C

Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	T8 LED Fénycső
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	200000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=75108

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 21. 05:07

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu